




SWISS - NOBLESSE AC4/32 8 mm



2,131 m²/caja



D 2539 WG



Roble Elegance claro



D 3043 NM



Roble Córdoba



D 3782 NM



Roble Ascona



D 8013 NM



Roble Helsinki



D 8014 NM



Roble New York



D 2833 WG



Roble Camargue



D 467 WG



Roble Amarone



D 1416 WG



Roble Calvados



D 4930 PM



Roble natural Classic



D 3784 NM



Roble Lucerne



SWISS - NOBLESSE V4 AC4/32 8 mm



2,131 m²/caja



D 742 WG



Roble Sutter

Standard: ☐

D 3044 RU



Roble Rift

Standard: ☐

D 4547 NM



Urban Oak Natural

Standard: ☐

D 8014 NM



Roble New York

Standard: ☐

D 3180 RU



Roble Lugano

Standard: ☐

D 8011 NM



Roble Strasburgo

Standard: ☐




D 8014 NM



D 3044 RU

SWISS - SYNCCHROME AC4/32 8 mm

2,131 m²/caja



DISEÑOS DISPONIBLES PARA SWISS-SYNCCHROME Y SOLID CHROME



Roble Interlaken

Standard: ☐



Roble Engelberg

Standard: ☐




Roble Zermatt

Standard: ☐



Roble Verbier

Standard: ☐



Roble Leysin

Standard: ☐



Roble Gstaad


Standard: ☐



D 2025 CN

HELVETIK - LAKE VIEW AC4/32 10 mm

inter fusta
Madera de Expertos




Lake Zurich

Standard: ☐



Lake Walken

Standard: ☐



Lake Thun

Standard: ☐



Lake Brienz

Standard: ☐



Roble Zermatt

Standard: ☐



Roble Natural Classic

Standard: ☐




HF 114 CK

DELTA FLOOR JUNIOR

AC5/33 8 mm

2,109 m²/caja



D 103 WG Roble Alba Standard: ☐



D 501 WG Roble Aneto Standard: ☐




D 203 WG Roble Alfara Standard: ☐



D 210 NM Roble Cretes Standard: ☐



D 267 WG Roble Gris Standard: ☐



D 225 BD Roble Madrid Standard: ☐



D 292 NM Roble Llanes Standard: ☐



D 297 NM Roble Mieres Standard: ☐



D 273 NM Roble Fraga Standard: ☐




D 281 PM Roble Rioja Standard: ☐

DELTA FLOOR OVERSIZE

AC5/33 8 mm

2,020 m²/caja



D 782 NM Roble Mahon Standard: ☐



D 491 NM Roble Formentera Standard: ☐



D 784 NM Roble Alaïor Standard: ☐



D 783 NM Roble Manacor Standard: ☐



D 662 PM Roble Soller Standard: ☐




D 660 PM Roble Inca Standard: ☐



HELVETIC - PERFORMANCE Q7 AC5/33 8 mm

2,109 m²/caja



D 034 PM



Roble Ter

Standard:

D 033 PM



Roble Ebro

Standard:

D 032 PM



Roble Matarraña

Standard:

D 659 PM



Arce Besaya


Standard:

D 661 PM



Roble Tajo

Standard:



D 661 PM






D 3032 CN

HELVETIC - PERFORMANCE Q7 V4 AC5/33 8 mm

2,109 m²/caja



D 3034 CN

NEW & SYNC

Roble Engelberg

Standard:

D 3033 CN

NEW & SYNC

Roble Zermatt

Standard:

D 3032 CN

NEW & SYNC

Roble Verbier

Standard:

D 547 PM

Roble Soria

Standard:

D 660 PM

Roble Vigo

Standard:

D 658 PM

Roble Málaga

Standard:

D 546 PM

Roble Teruel

Standard:

D 661 PM

Roble Mérida

Standard:


BENEFICIOS AQUASTOP

Protección durante 48 horas contra derrames y suciedad causada por animales domésticos.



SOLID CHROME AC5/33 12 mm

1,332 m²/caja



Roble Interlaken

Standard: ☐



Roble Engelberg

Standard: ☐




Roble Zermatt

Standard: ☐



Roble Verbier

Standard: ☐



Roble Leysin

Standard: ☐



Roble Gstaad

Standard: ☐



D 2025 CN

MAGNUM AC5/33 12 mm

1,424 m²/caja



Roble Teide

Standard: ☐



Roble Campania

Standard: ☐



Roble Toscana

Standard: ☐



Roble Gredos

Standard: ☐



Roble Gorbea

Standard: ☐




D 010 CK

GRAND SELECTION EVOLUTION

AC5/33 14 mm

1,054 m²/caja



Graphite Oak

Standard: ☐



Pearl Oak

Standard: ☐



Sandstone Oak

Standard: ☐



Ivory Oak

Standard: ☐



Gold Oak


Standard: ☐



GRAND SELECTION ORIGIN

AC5/33 14 mm

1,48 m²/caja




Snow

Standard: ☐



Rock

Standard: ☐



Moon

Standard: ☐



Beach

Standard: ☐




Sunshine

Standard: ☐



Sunset

Standard: ☐



Forest

Standard: ☐



Dune

Standard: ☐



Grand Selection Origin
El acabado registrado
más real que existe

D 4492 CM



D 4498 CM

Rodapiés

Rodapiés de MDF recubiertos con pvc mediante puente adherente de poliuretano reactivo termofusible (PUR), con alta resistencia a la humedad y temperatura.

Rodapié blanco



Rodapié recto P-2 MDF

2250x70/80/90/100x14
2250x80x16 Hidrófugo

Rodapié Papel Seda Lacado

2250x80x14 Canto recto
2250x80x16 Hidrofugo canto recto

Rodapié lacado industrial

2250x80x14 Canto recto
2250x100x14 Canto recto

Rodapié P-25 PVC

2200x70x10 / 2250x80x15
Base PVC espumado



Rodapié Mod. P-2

Canto recto
2200x80x15
Recubierto con film a juego
Disponible para Kronoswiss Classic



Rodapié Mod. P-2


Canto recto
2200x90x15
Recubierto con film a juego
Disponible para Swiss Grand Selection



Cubre zócalo P-5

2440x90x22
Disponible en blanco

Juntas



Dilatación

90/270 cm con riel
Aluminio plata Ref. 3
90/270 cm autoadhesiva Plata 03,
Champagne 07, Bronce 05



Transición

90/270 cm con riel.
Aluminio plata Ref. 3
90/270 cm autoadhesiva Plata 03,
Champagne 07, Bronce 05




Dilatación

Aluminio 83 cm autoadhesivas
Consultar diseños disponibles



Transición

Aluminio 83 cm autoadhesivas
Consultar diseños disponibles



Lama peldaño

Medida: longitud lama
Disponible en stock para:
Noblesse, Delta Floor Junior y
Syncchrome.
Resto sobre pedido.

Juntas en MDF hidrófugo recubierto con CPL mediante puente adherente (PUR)



Dilatación

2440x42x10 mm (con riel)
MDF hidrófugo recubierto de
laminado con overlay de alta
resistencia
Disponible en la mayoría de diseños



Transición

2440x44x12/16/18 mm (con riel)
MDF hidrófugo recubierto de
laminado con overlay de alta
resistencia
Disponible en la mayoría de diseños



Ángulo escalera

Medida estándar: 2440x66x22
Consultar disponibilidad

Esterillas



Esterilla 2 mm Standard

Laminada con film de polietileno



Esterilla 3 mm con reducción acústica

Aislamiento acústico 18db + film de polietileno



Esterilla 1,8 mm Antiestática

Densidad ESP. Laminada con aluminio +
film de polietileno



Optistep

Esterilla de alta reducción acústica 18 db
Apta para suelos radiantes
Baja resistencia térmica: <0,04 m² k/w



Zeta park

Esterilla de alta reducción acústica 21db
Apta para suelos radiantes
Baja resistencia térmica: 0,054 m² k/w
Resistencia al fuego: BFL S1





Madera de Expertos

Calle Lepanto, 3 (Salida 345 A3)

46930 - QUART DE POBLET

Telf. 96 152 40 00

E-Mail: info@interfusta.com

www.interfusta.com



MEMBER OF



2022